



人人需要阳光, 天天期盼日出

## RC-1269F 罩面漆用乳液

### 一、产品简介:

RC-1269F 是由无皂聚合技术聚合而成, 具有粒径细、很好的稀释稳定性, 很好的耐水白性以及极佳的户外耐老化性能。成膜温度低, 只需添加较少的成膜助剂即可成膜。用作真石漆和水性多彩漆罩面剂有极佳的效果。产品不含 APEO、甲醛, 属于高度环保产品。

### 二、应用特点:

常温自交联、致密性好、耐水白性好、耐沾污性好、耐候性佳、成膜温度低, 成膜助剂添加量少。

### 三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	半透明乳白色液体	目 测
2	固含量 (%)	39-41	GB/T20623
3	PH 值	7-9	GB/T20623
4	粘度 (MPa. S)	<200	GB/T20623
5	玻璃转化温度 (°C)	26	计 算 值
6	最低成膜温度 (°C)	≤5	GB/T9267

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5°C-35°C 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

### 五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。